



HOP-UP OPTIONS

TBLM-02S

TAMIYA BRUSHLESS MOTOR 02
(SENSORED)

ホップアップオプションズ

タミヤ ブラシレスモーター02 センサー付

17.5T



HOP-UP OPTIONS

TBLM-02S

Compatible Chassis / 使用推奨シャーシ

1/10 Tamiya touring cars, M-Chassis,
Buggy cars (excluding some re-issued kits),
F103 chassis, F104 chassis.

1/10 タミヤ製ツーリングカー、Mシャーシ、
バギーカー(復刻製品除く)、
F103シャーシ、F104シャーシ。

※Not compatible with big tire chassis, CR-01 chassis,
CC-01 chassis, twin motor vehicles, tractor
trucks, Item 84205 TB-03 VDS, XB Super Levant,
re-issued buggy models such as Item 47304
Fighting Buggy (2014), F201 chassis.

※When using with TT-02 chassis, remove receiver
case (D4 & D5 parts).

※When using with XV-01 chassis, Items 54380
and 54381 are required.

※ビッグタイヤ、CR-01シャーシ、CC-01シャーシ、ツイン
モーター、トレラートラック、84205 TB-03 VDS、
XBスーパーレバント、47304 ファイティングバギーなど
の復刻マシン、F201シャーシなどには使用できません。
※TT-02シャーシに搭載する場合は、D4、D5の保護
ケースを外してください。

※XV-01シャーシに搭載する場合は、「OP.1380 ブラシ
レスモーター用延長コードセット」と「OP.1381 ESC01
(センサー付)延長用センサーコード(35cm)」が必要です。

SENSORED DESIGN



TAMIYA EUROPE GMBH
Werkstr. 1, 90765 Fürth (Bay.),
Germany

※ITEM MAY VARY FROM IMAGE ON BOX
※製品は、イラストと多少異なります。

HOP-UP OPTIONS

TBLM-02S

TAMIYA BRUSHLESS MOTOR 02
(SENSORED)

ホップアップオプションズ

タミヤ ブラシレスモーター02 センサー付

《About the TBLM-02S Motor》This sensed brushless motor provides smooth operation at both low and high speeds. An internal sensor's positional feedback is combined with the ESC's RPM data to offer a high level of control. The motor's brushless design makes for long motor life and reduced maintenance. Motor timing is adjustable.

※Designed for use with Tamiya Sensored ESCs such as the TBLE series. ※Periodic lubrication of metal bearings with Items 53508 or 42172, etc. is recommended to extend motor life and optimize performance. ※May vary from image shown.

Type	17.5T
Reference KV	2200KV (Timing position 2)
Weight	185g (Including wires)
Input Voltage	6.6V~7.2V

《TBLM-02Sモーター》低速から高速までマイルドでスムーズな操作感を生み出すセンサー付のブラシレスモーターです。モーターに内蔵されたセンサーからフィードバックした位置情報と、ESCで設定された回転数を比較することで、高いコントロール性能を發揮。ブラシレスならではの整備性の良さとロングライフも特長。進角調整機能付。

※ESCは、センサー付ブラシレスモーター用のTBLEシリーズをお使いください。※モーターの寿命を延ばし、性能をフルに引き出すために、モーターベアリングにOP.508または42172を定期的に注油することをお勧めします。※製品はイラストと多少異なる部分があります。

ターン数	17.5T
参考KV値	2200KV (目盛2)
重量	185g (コード類含む)
適正電圧	6.6V~7.2V